



EZ-SCREEN[®]

安全光幕系列

BANNER[®]
more sensors, more solutions




MIN CHYAU INDUSTRIAL CO., LTD
電話 / 02-22687356 傳真 / 02-22686976
地址 / 新北市土城區中央路四段2號4樓之1



關鍵字 美商邦納 搜尋

Type 2 泛用型光幕

- 專為低危險場合而設計
- 經濟型一體式的光幕安全防護裝置
- 提供自動復位和手動復位兩種類型
- 解析度**30mm**保護間隙
- 保護高度從**150mm**到**1500mm**
- 保護距離可達**15m**
- 反應時間最快可達**11ms**
- **IEC IP65**




EZ-SCREEN Type 2 系列



鋁製黃色烤漆

Type 2 HD 重載型光幕

- 專為沖床等級重工業用設計
- 經濟型一體式的光幕安全防護裝置
- 提供自動復位和手動復位兩種類型
- 解析度**30mm**保護間隙
- 保護高度從**150mm**到**1800mm**
- 保護距離可達**15m**
- 反應時間最快可達**11ms**
- **IEC IP65**



EZ-SCREEN Type 2 HD系列



鋁製黃色烤漆




EZ-SCREEN® Type 2 - 30mm

EZ-SCREEN® 2 級 · 30mm 解析度 · 0.2mm~15m檢測距離

	成對型號	防護高度	反應時間
自動復歸	LS2TP30-150Q88	150mm	11ms
	LS2TP30-300Q88	300mm	13ms
	LS2TP30-450Q88	450mm	14ms
	LS2TP30-600Q88	600mm	16ms
	LS2TP30-750Q88	750mm	17ms
	LS2TP30-900Q88	900mm	19ms
	LS2TP30-1050Q88	1050mm	21ms
	LS2TP30-1200Q88	1200mm	22ms
	LS2TP30-1350Q88	1350mm	24ms
	LS2TP30-1500Q88	1500mm	25ms
手動復歸	LS2LP30-150Q88	150mm	11ms
	LS2LP30-300Q88	300mm	13ms
	LS2LP30-450Q88	450mm	14ms
	LS2LP30-600Q88	600mm	16ms
	LS2LP30-750Q88	750mm	17ms
	LS2LP30-900Q88	900mm	19ms
	LS2LP30-1050Q88	1050mm	21ms
	LS2LP30-1200Q88	1200mm	22ms
	LS2LP30-1350Q88	1350mm	24ms
	LS2LP30-1500Q88	1500mm	25ms

電源線

8-pin M12 QD接頭式(母)直線型

		型號	長度
<div>出線圖</div> <div>1 = 棕</div> <div>2 = 橙 / 黑</div> <div>3 = 橙</div> <div>4 = 白</div> <div>5 = 黑</div> <div>6 = 藍</div> <div>7 = 綠 / 黃</div> <div>8 = 紫</div> <div></div>		QDE-815D	4.5m
		QDE-825D	7.6m
		QDE-850D	15.2m
		QDE-875D	22.8m
		QDE-8100D	30.4m

EZ-SCREEN 發射器和接收器需搭配8-pin QD接頭型電源線。適用Type 4 及Type 2/ Type 2 HD 光幕。
T4LP 則需使用不同型式8-pin QD接頭型電源線。

EZ-SCREEN® Type 2 HD - 30mm







EZ-SCREEN® 2 級 · 30mm 解析度 · 0.2mm~15m檢測距離

	成對型號	防護高度	反應時間
自動 復 歸	LS2HDTP30-150Q88	150mm	11ms
	LS2HDTP30-300Q88	300mm	13ms
	LS2HDTP30-450Q88	450mm	14ms
	LS2HDTP30-600Q88	600mm	16ms
	LS2HDTP30-750Q88	750mm	17ms
	LS2HDTP30-900Q88	900mm	19ms
	LS2HDTP30-1050Q88	1050mm	21ms
	LS2HDTP30-1200Q88	1200mm	22ms
	LS2HDTP30-1350Q88	1350mm	24ms
	LS2HDTP30-1500Q88	1500mm	25ms
	LS2HDTP30-1650Q88	1650mm	27ms
	LS2HDTP30-1800Q88	1800mm	29ms
手 動 復 歸	LS2HDLP30-150Q88	150mm	11ms
	LS2HDLP30-300Q88	300mm	13ms
	LS2HDLP30-450Q88	450mm	14ms
	LS2HDLP30-600Q88	600mm	16ms
	LS2HDLP30-750Q88	750mm	17ms
	LS2HDLP30-900Q88	900mm	19ms
	LS2HDLP30-1050Q88	1050mm	21ms
	LS2HDLP30-1200Q88	1200mm	22ms
	LS2HDLP30-1350Q88	1350mm	24ms
	LS2HDLP30-1500Q88	1500mm	25ms
	LS2HDLP30-1650Q88	1650mm	27ms
	LS2HDLP30-1800Q88	1800mm	29ms

配件

介面模組

	型號	輸出	輸出反應時間
	IM-T-9A	3 NO	20ms
	IM-T-11A	2 NO, 1NC	20ms

防護外殼	反射鏡和固定座	鏡頭保護片	雷射光瞄準器	固定支架
				
			屏蔽模組	
				
* 隨貨提供標準固定支架				