

迴轉型警示燈

SK 系列

LED 壽命
100,000
小時 *1

IP23

IP65 *2

88dB

迴轉

(120 rpm)

燈光模式影片
看這裡



SKS : $\Phi 80\text{mm}$



SKH : $\Phi 100\text{mm}$



SKP : $\Phi 150\text{mm}$




R : 紅色



Y : 黃色



G : 綠色





B : 藍色

*1 原廠測試數值


*2 可另外選購防水橡圈

耐用可靠

SK型裝有無刷馬達，其產生的熱量低於傳統式馬達，而且馬達壽命更久。





設計在反光鏡底座的鋼珠軸承是為了大幅降低隨時間增加而產生之磨損，並且能使反光鏡轉動時更為安靜。



更高的清晰度

新開發的雙反光鏡能將LED光線有效的擴散，產生更加明亮且均勻的亮度。

增加發光面積的設計能提供更加清晰且有效的燈光警示。



民僑企業有限公司


MIN CHYAU INDUSTRIAL CO., LTD

電話 / 02-22687356 傳真 / 02-22686976


地址 / 新北市土城區中央路四段2號4樓之1




應用範例



SK型迴轉警示燈因為獨特的燈光迴轉功能，適合在緊急情況時提供有效的燈光警示。



由於SK型迴轉警示燈擁有更長產品壽命，因此用於24小時開放式停車場是再適合不過了。



當無人搬運車 (AGV) 在行走時，安裝在AGV上的SK型迴轉警示燈能以明亮的迴轉警示，避免人員跨入行進路線而發生意外。

如何選型

SKH-M1JB-R

尺寸

S : $\Phi 80\text{mm}$
H : $\Phi 100\text{mm}$
P : $\Phi 150\text{mm}$

額定電壓

M1 : DC 12-24V
M2 : AC 100-240V

LED 顏色

R : 紅色
Y : 黃色
G : 綠色
B : 藍色

蜂鳴器

N : 無蜂鳴器
B : 含蜂鳴器^{*1}

支架 / 接線方式

J : 電纜線
T : 端子台接線^{*1}

矽膠墊圈 (請另行選購)

IP65

適用於 SKS
SZW-102



適用於 SKH
SZW-103




範例


適用螺絲3點安裝以及電纜線型

^{*1} 僅適用於SKH 型


接線圖




M1J (12-24V DC 電纜接線)




M2J (100-240V AC 電纜接線)




端子台的配置



M1T (12-24V DC 端子台接線)



M2T (120-240V AC 端子台接線)



^{*1} 無極性；UL Class 2 規格